



PISOCLEAN[®]
resolve.

DIVISÃO PROFISSIONAL
Boletim Técnico

PEK PRÉ POWDER

Pó abrasivo de preparação do revestimento para o lustre final

➤ PROPRIEDADES

Pek Pré Powder é um produtos exclusivo. Trata-se de um pó com alto de corte, ideal para a preparação dos revestimentos antes da utilização de Pek Powder, Pek Graniti ou Pek Marmo.

Indicado para a correção de acabamentos defeituosos, remoção de riscos, sujeiras infiltradas e manchas causadas por ataques químicos, principalmente em porcelanatos (de todos os tipos), cerâmicas esmaltadas e mármore em geral. **Pek Pré Powder** possibilita que o piso que será tratado com Pek Powder, Pek Graniti ou Pek Marmo fique com um brilho muito mais nítido e intenso.

Para a recuperação de pisos acetinados ou anticatos, para que promova textura e aparência original do revestimento tratado.

➤ MODO DE USO

Para remoção de riscos, sujeiras ou manchas causadas por ácidos em revestimentos polidos:

Etapa 1: Despeje cerca de 50g (2 colheres de sopa) de Pek Pré Powder sobre o piso e acrescente água para formar uma pasta. Proceda a aplicação com máquina politriz de pisos, com rotação entre 150 e 300 RPM, com discos beges ou brancos. Passe a máquina diversas vezes sobre cada local até secar. O uso de pesos adicionais é recomendado em superfícies mais duras. O procedimento pode funcionar com enceradeiras industriais nos revestimentos mais macios, mas o resultado poderá ser inferior. Repita o procedimento se necessário. - Em sujeiras muito infiltradas, principalmente em porcelanatos polidos, o uso de discos verdes poder ser necessário.

Etapa 2: Misture Pek Pré Powder meio a meio com Pek Powder e utilize da maneira descrita acima. Após esta etapa siga com a aplicação de Pek Powder, até atingir o brilho desejado.

Obs.: A etapa 2 é opcional. Ela reduz o tempo de aplicação de Pek Powder. A etapa 2 pode ser adotada sozinha, sem necessariamente que seja realizada a Etapa 1. Isso será feito preferencialmente em pisos menos desgastados, sujos ou atacados quimicamente.

Para recuperação de pisos acetinados Misture duas partes de Pek Pré Powder com uma de Pek Powder e utilize da maneira descrita acima. Pisos acetinados devem ficar com pontuação de brilho entre 10 e 25 pontos.

➤ ATENÇÃO

Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas, máscaras e óculos de proteção. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Manter ao abrigo da luz e do calor. Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque o vômito e consulte o **Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001)** ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

➤ APRESENTAÇÃO



1 Kg

➤ RENDIMENTO

Um litro rende até 50m².

➤ VALIDADE

Válido 24 meses após a data de fabricação.

➤ COMPOSIÇÃO

Óxido de alumínio e compostos orgânicos.



Código EAN

1 kg
7898931663486